

## **Tente pliante**



**Structure** : en aluminium anodisé, poteaux hexagonaux (6 faces), haut de poteau Ø 60 mm, épaisseur 2,5 mm, croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 1,8 mm, pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium avec entretoise.

**Pieds** : réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes platines triangulaires.

**Mât** télescopique avec ressort de tension.

**Toit** : en polyester enduit pvc face intérieure, 380 g/m<sup>2</sup>. Toile ignifugée, renfort d'angle. PVC 650 g/m<sup>2</sup>. Coloris : blanc. Lambrequin de 320mm avec velcro intérieur de 25mm

**Périphériques**. Tension par velcro ajustable. Housse de transport et une pochette pour ranger les accessoires, coloris noir. Roulettes en option.

**Rideaux** : hauteur de 2150mm, toile polyester enduit PVC face intérieure, 380 g/m<sup>2</sup>. Toile ignifugée. Velcro de 38mm en partie haute pour une installation rapide. Fermeture pour jonction des rideaux entre eux.

**Accessoire**: Kit haubanage, corde polyester Ø4mm, 4 piquets.

**Dimension** : 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4.50, 3x6, 4x4, 4x6, 5x5, 4x8

Option Kit 4 rideaux : Sans, 4 murs dont 1 porte

Option Lestage : Sans